

气体报警控制器/主机

HV1100H



找仪器网

国产标准科学仪器信息数据库

此产品已入选找仪器网-国产标准科学仪器信息数据库。

概述

YT-1100H

气体报警控制器

YT-1100H是一款壁挂式气体报警控制器，此款机型整机体积小、安装灵活方便。支持1-4路4-20MA信号采集，带声光报警功能。依靠准确的气体检测监控，通过报警控制器可以控制电磁阀、排风扇、电机、水泵、声光报警器、喷淋系统、机器设备等，实现自动作业。可以使用在多种领域，如化工废气监测、环境监测站、工程隧道、实验室、尾气监测、环保公司等



与电话机等比例1:1对比图

产品特点

- 集监控、控制、报警等功能于一身，可多种场景应用
- 整机体积小、安装灵活方便
- 带声光报警功能
- 接线端口支持接反保护
- 支持1至4路4~20mA输入
- 支持1至5路继电器
- 支持自定义高报值、低报值、量程
- 支持气体类型切换（氧气/非氧气）

报警控制器有5个按键

上键：增加数值、切换单位或气体类型等

下键：减小数值、切换单位或气体类型等

菜单键：监视器界面短按进入密码验证界面，数值、参数设置界面短按切换设置位置。

取消键：设置界面短按返回上级菜单，取消设置。

确认键：进入选项或执行保存设置。



大屏幕显示,可连接各种气体探测器,用户操作功能方便易懂,4-20mA 输入·声光报警输出,继电器信号输出,RS485 输出(选配)、RS232 接口(选配)·最多可接 32 路输入信号·通道输入信号可来电订。

先进的微处理器技术

工作可靠稳定·测量精度高

通用性强·输入信号为 4~20mA·4~20mA 输出(选配)

RS485 输入或输出(选配)

高亮度 LED 数码管显示浓度·具有两级报警功能

自动诊断变送器故障

具有锁定、消声功能

继电器输出(选配)

规格参数

安装方式	壁挂式
产品尺寸	73.7x192.5x83.7mm
输入通道	4~20mA·1 路、2 路和 4 路(可选)
继电器	1 路、2 路、5 路(可选)继电器数量由输入通道数量决定·最大支持驱动 AC250V 10A 负载
通道显示	1 位数码
浓度显示	4 位数码·0.001~9999(视传感器而定)
单位显示	μmol/mol、PPM、%VOL、%LEL
报警方式	声、光、浓度显示
通讯方式	4-20mA
巡检间隔	200ms(数据采集时间间隔)
电源输入	AC 100~220V 50/60Hz
电源输出	DC 24V·0.25A/每通道
工作温度	-10℃~50℃
工作湿度	≤95%RH·无冷凝
产品重量	≤1.7kg

联系我们

西安核沃电气有限公司

地址：西安市高新区高新三路 8 号

电话：029-89197088

13310981117(7*24 小时)

官网：<https://www.hollvo.com>



扫一下，微信联系。